



КОЛОРИТ Биостоп

Тип	Водоразбавляемый готовый к применению состав для защиты поверхности от биологических повреждений на основе активного биоцида широкого спектра действия.
Область применения	<p>Предназначен для уничтожения и предотвращения развития плесневых грибков, лишайников, сине-зеленых водорослей и других биологических повреждений практически на любых впитывающих, пористых поверхностях при их обработке перед грунтованием и окраской. Препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и их спор, тем самым способствует общему оздоровлению микроклимата в помещении. При добавлении в различные строительные растворы повышает их устойчивость к биологическим повреждениям.</p> <p>Применяют для обработки фасадов и цоколей зданий, а также стен и потолков, в особенности во влажных, плохо проветриваемых помещениях.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-10 м ² / л. На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке.
Плотность	ок. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить щеткой, кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	ок. 2ч. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Прозрачный, бесцветный.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Беречь от мороза.
Тара	1л и 5л.



КОЛОРИТ Биостоп

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и впитывающей. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Очистить поверхность от осыпающихся частиц, загрязнений и пыли. При обработке поверхности, пораженной плесневым грибом, ее нужно тщательно вымыть, при необходимости удалив налет плесени шпателем и (или) жесткой щеткой, хорошо просушить. В особо тяжелых случаях допускается обработка хлорсодержащими растворами дезинфицирующих и моющих средств, после которой поверхность необходимо промыть чистой водой и тщательно просушить.
Применение	Средство наносить щеткой, кистью или распылением, при этом жидкость должна полностью впитаться в поверхность. При добавлении в строительные растворы допускается вводить не более 25% от воды затворения. Не смешивать с грунтовкой, краской или шпатлевкой на акриловой основе. После полного высыхания грунтовать средством КОЛОРИТ Грунт или КОЛОРИТ Гидростоп в соответствии с инструкцией по применению.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также можно смыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Материал не выделяет вредных летучих веществ и является пожаробезопасным. Тем не менее, при работе с ним рекомендуется использовать перчатки, защитную одежду, а также (при нанесении распылением) очки и средства защиты дыхания. При попадании на кожу незамедлительно промыть водой. После высыхания на обработанной в соответствии с инструкцией по применению поверхности средство абсолютно безвредно для здоровья.</p> <p>На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.