



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.07 2009р.

№ 05.03.02-03/ 47211

Лакофарбова продукція (згідно з додатком)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3209100000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівельно-ремонтні роботи

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«SPS b.v.», Нідерланди, Zilverenberg 20, 5234 GM's-Hertogenbosch, The Netherlands

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Профідекор", Україна, 01034, м. Київ, Ярославів Вал, 36-38, код ЄДРПОУ: 36126203

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

потреби в даних про контракт немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони – згідно з додатком

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні лакофарбової продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони згідно з додатком відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, забезпечити регулярне провітрювання приміщень під час проведення робіт та протягом двох тижнів після їх закінчення. Продукція подразнює слизові оболонки очей та шкіру, уникати попадання в очі та на шкіру. Обов'язково використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89. Необхідно дотримуватись правил протипожежної безпеки.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбова продукція (згідно з додатком), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01 серпня 2011 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 4221 від 30.07.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від _____ 2009 року

№ 05.03.02-03/ _____


код УКТЗЕД	Назва продукту (застосування, колір)	Речовини, що визначаються у повітрі робочої зони	ГДК мг/м ³ , клас безпеки	Методичні вказівки
3209100000	<p>Фарби</p> <p>Architex 1515/Архітекс 1515 (Binnen /inside/ Внутрішні, P, D, TR)</p> <p>Architex 2020/Архітекс 2020 (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Architex 2525/Архітекс 2525 (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Architex Satin/Архітекс сатін (Binnen /inside/ Внутрішні, P, D, TR)</p> <p>Architex 3030 OV/ Архітекс 3030 OB (Binnen /inside/ Внутрішні, P, W)</p> <p>Architex 3535/ Архітекс 3535 (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Architex Gloss/ Архітекс Глосс (Binnen /inside/ Внутрішні, P)</p> <p>Architex Isomur/Архітекс Ізомюр (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Synthetic Wall Paint/ Синтетична фарба для стін (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Architex Magic/Архітекс меджік (Binnen /inside/ Внутрішні, TR-M)</p> <p>Architex 4040 / Архітекс 4040 (Binnen /inside/ Внутрішній, P, M, D, ED, TR)</p> <p>Architex 5050 OV/Архітекс 5050 OB (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)</p> <p>Superaeryl/ уперакрил (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)</p> <p>Architex SDW/Архітекс SDW (Binnen / inside / внутрішні, W)</p> <p>Architex Plafond Extra Mat/Архітекс Плафонд Екстра Mat (Binnen / inside / внутрішні, P, D, TR)</p>	<p>вінілу хлорид</p> <p>бутилакрилат</p> <p>метилакрилат</p> <p>титану діоксид</p>	<p>5/1, I, K</p> <p>10; III</p> <p>5; III</p> <p>10; IV</p>	<p>МУ № 4174-86</p> <p>МВ № 1689-77</p> <p>МВ № 1688-77</p> <p>МВ № 4436-87</p>
	<p>Archifill/ Архіфілл (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Wall Paint interior/Фарба для стін внутрішня (Binnen /inside/ Внутрішні, W)</p> <p>Wall Paint exterior/Фарба для стін фасадна (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)</p> <p>Architex Mixte /Архітекс Мікст (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, W)</p> <p>Fibracyl/Фібракрил (Binnen/Buiten inside/outside/ внутрішні/зовнішні, black, red, grey, brown, anthracite, orange)</p>	<p>бутилакрилат</p> <p>метилакрилат</p> <p>титану діоксид</p>	<p>10; III</p> <p>5; III</p> <p>10; IV</p>	<p>МВ № 1689-77</p> <p>МВ № 1688-77</p> <p>МВ № 4436-87</p>

Державна установа
“Інститут медицини праці АМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня:
(044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 4221 від 30 липня 2009 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.