

ТУНТО мелкозернистое покрытие**TUNTO Hieno**
Код 717-серия

Тип	Водоразбавляемое покрытие на основе акрилата.
Область применения	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит для создания структурной поверхности. Легко наносится на поверхности потолков. Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	1-9 м ² /л, зависит в значительной степени от способа нанесения – при нанесении толстого слоя валиком 1-1,5 м ² /л – при нанесении тонкого слоя валиком 4-5 м ² /л – при декорировании кистью 2-2,5 м ² /л – при декорировании толстым слоем обойным шпателем 2-2,5 м ² /л – при декорировании тонким слоем стальным шпателем 7-9 м ² /л
Сухой остаток	53%.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком и декорируется, напр., широкой кистью, обойным шпателем, жесткой щеткой или специальным валиком для декорирования.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	1-5 часов в зависимости от толщины слоя.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	AP и C.
Цвет	Колеруется по гамме цветов "Тунто". Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия. Взболтать перед колеровкой.
Износостойкость	Хорошая.
Термостойкость	80° С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	2,7 л, 9 л.

ТУНТО мелкозернистое покрытие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%.
Предварительная подготовка	Новая неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя", краской "Гармония" или краской "Новопласт 7". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности на поверхности выровнять соответствующей легкой шпатлевкой серии "Престо". Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.
Окраска	Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. Наносить валиком. Для отделки поверхности использовать широкую кисть, обойный шпатель, жесткую щетку или специальный валик для декорирования. Наносить покрытие на стены равномерно толстым слоем на участок площадью прим. 1 м ² за раз и незамедлительно производить финишную отделку. Избегать нанесения слишком толстых слоев из-за опасности появления трещин на сухой поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется смывать моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Очищать поверхность сухой очисткой пылесосом, мягкой щеткой или тканью.
Ремонтная окраска	Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски или структурного покрытия необходимо произвести полное выравнивание соответствующей шпатлевкой серии Престо. Затем см. пункт " Предварительная подготовка. Новая неокрашенная поверхность ".
ОХРАНА ТРУДА	Выполнять окрасочные работы тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На покрытие имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.